

ASPACOLOR

Revêtement de sol en asphalte coloré



 **Asten**



Caractéristiques techniques

ASPACOLOR® est un revêtement routier à base d'asphalte coloré dans la masse.

ASPACOLOR® est destiné aux chaussées constituées d'une couche de base en grave hydraulique ou en matériaux bitumineux.

ASPACOLOR® est disponible en plusieurs couleurs, sur nuancier.

L'épaisseur et l'indentation (caractéristique au poinçonnement) de la couche d'asphalte composant ASPACOLOR® sont adaptés à la destination du produit.

Garanties

ASPACOLOR® bénéficie des garanties usuelles de ce type de revêtement.

Domaines d'application

Le revêtement ASPACOLOR® vise les utilisations suivantes :

- trottoirs, sites piétonniers,
 - voiries à trafic faible ou modéré,
 - allées de parcs,
 - aires de jeux,
 - cours d'école,
 - sols sportifs,
- en travaux neufs et en réfection.

avantages

- ASPACOLOR® offre un confort de marche apprécié des usagers.
- ASPACOLOR® est un revêtement particulièrement adapté aux pistes cyclables, rollers et parcours sportifs.
- Disposant d'une large palette de couleurs, ASPACOLOR® permet de laisser libre cours à la créativité des Maîtres d'Ouvrage et Maîtres d'œuvre.
- ASPACOLOR® concourt au confort visuel.
- Par contraste, ASPACOLOR® participe à la sécurité par une plus grande lisibilité et en délimitant la fonctionnalité des voies affectées.
- Esthétique, ASPACOLOR® sert à la mise en valeur du patrimoine. Il permet ainsi une harmonisation des teintes aux mobiliers environnants.
- ASPACOLOR® dispose des mêmes qualités que l'asphalte noir classique : il est étanche, facilement lavable et résiste à la fissuration.
- Matériau souple à sa température d'application, ASPACOLOR® épouse les formes et assure une parfaite jonction autour des mobiliers et installations urbaines.
- ASPACOLOR® supporte le retour au trafic 2 à 4 heures après mise en œuvre.
- 100 % recyclable.

ASPACOLOR



66 rue Jean-Jacques Rousseau
94207 IVRY-SUR-SEINE Cedex
T é l . : 01 58 91 29 00
F a x : 01 58 91 29 39

www.astengroup.com