ASPATOIT

Revêtement d'étanchéité asphalte pour toitures-terrasses

Asten

Caractéristiques techniques

ASPATOIT® est un revêtement d'étanchéité composé d'une couche d'asphalte d'épaisseur nominale de 20 mm posée en indépendance.

ASPATOIT® est destiné aux toitures-terrasses avec support en maçonnerie ou en béton cellulaire autoclavé avec ou sans isolation thermique.

Les composants de l'ASPATOIT® sont fabriqués dans des usines possédant une certification ISO 9001.

ASPATOIT® bénéficie d'un avis technique depuis 2001.

Garanties

ASPATOIT® bénéficie des garanties usuelles des systèmes d'étanchéité.

Domaines d'application

Le revêtement d'étanchéité ASPATOIT® vise les utilisations suivantes, avec ou sans isolation thermique, en travaux neufs et en réfection :

- toitures-terrasses inaccessibles ou techniques,
- toitures-terrasses jardins ou végétalisées,
- toitures-terrasses accessibles aux piétons,
- toitures-terrasses à rétention temporaire d'eaux pluviales.

Avantages

- Système d'étanchéité particulièrement adapté aux contraintes des autres corps d'état.
- Rapidité de mise en œuvre (jusqu'à 500 m^2 d'ouvrage terminé par jour).
- Plus de 2 millions de m^2 de références.
- Performance durable.
- Économique, de la mise en œuvre à l'exploitation.
- Facilité d'entretien.
- Adaptabilité.
- Plus de 2 millions de m^2 de références.
- 100 % recyclable.

ASPATOIT

ASTEN se réserve, à tout moment, le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques indiquées. La présente fiche ne constitue pas un document contractuel.

Asten

66 rue Jean-Jacques Rousseau
94207 IVRY-SUR-SEINE Cedex
Tél. : 01 58 91 29 00
Fax : 01 58 91 29 39

www.astengroup.com

AFAQ ISO 9001 VERSION 2008