Asphalte Trottoir

Asphalte voirie pour trottoir

Asten

Caractéristiques techniques

L'Asphalte trottoir est un revêtement composé d'une couche d'asphalte de 20 mm d'épaisseur nominale posée en indépendance.

L' Asphalte trottoir est destiné aux espaces piétonniers constitués d'une couche de base en grave hydraulique ou en matériaux bitumineux.

L' Asphalte trottoir est un asphalte résistant au poinçonnement.

Garanties

L' Asphalte trottoir bénéficie des garanties usuelles de ce type de revêtement.

Domaines d'application

L'Asphalte trottoir est particulièrement adapté aux zones piétonnières ou cyclables de pente inférieure à 10%, en travaux neufs et travaux de rénovation.

Avantages

- Matériau souple à sa température d'application, il épouse les formes et assure une parfaite jonction autour des équipements urbains installés sur les trottoirs.
- Permet d'intervenir dans des zones difficiles d'accès.
- Haute qualité de durabilité.
- Souplesse – Confort – Sécurité.
- Supporte un trafic piétonnier ou cyclable 2 à 4 heures après mise en œuvre.
- Large palette de couleurs, notamment pour la réalisation de cheminements.
- Disponible en quantités réduites pour réparations après interventions sur les réseaux.
- Offre un uni parfait.
- 100 % recyclable.

ASTEN se réserve, à tout moment, le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques indiquées. La présente fiche ne constitue pas un document contractuel.

Asphalte Trottoir

Asten

66 rue Jean-Jacques Rousseau
94207 IVRY-SUR-SEINE Cedex
Tél. : 01 58 91 29 00
Fax : 01 58 91 29 39

www.astengroup.com

AFAQ ISO 9001 VERSION 2008