


B2CR

Revêtement routier anti-dérapant
à forte rugosité naturelle



 **Asten**



Caractéristiques techniques

Le B2CR® est un revêtement routier étanche à formule discontinue particulièrement résistant aux contraintes du trafic.

Caractéristiques	B2CR
Densité à 20°C	2,5
Indentation	B 5/15
Épaisseur d'application	30 à 50 mm

Garanties

Le B2CR® bénéficie des garanties usuelles des revêtements routiers.

Domaines d'application

Le B2CR® est destiné aux espaces piétonniers et aux zones de trafic subissant des contraintes importantes, en construction neuve ou en entretien :

- giratoire,
- arrêt de bus,
- carrefour,
- zone de tourne à gauche,
- rampes.

Avantages

- La densité du mastic, supérieure à celle des granulats, facilite naturellement la rugosité de surface du B2CR®.
- Un grenailage de surface est possible pour augmenter la rugosité naturelle.
- Son étanchéité lui confère un très bon comportement pour résister à l'agressivité des hydrocarbures.
- Sa durée de vie est plus élevée que celle d'un enrobé classique.
- Il résiste à l'ornièrage dans les zones de chaussées à fortes sollicitations.
- Sa disponibilité en plusieurs couleurs permet la matérialisation de voies affectées, en délimitant leur fonctionnalité.
- 100 % recyclable.

B2CR



66 rue Jean-Jacques Rousseau
94207 IVRY-SUR-SEINE Cedex
T é l . : 01 58 91 29 00
F a x : 01 58 91 29 39

www.astengroup.com