

TERASPHALTE

Revêtement d'étanchéité à base d'asphalte
pour toitures-terrasses



 **Asten**



Caractéristiques techniques

TERASPHALTE® est un revêtement d'étanchéité destiné aux toitures-terrasses avec support en maçonnerie ou en béton cellulaire autoclavé avec ou sans isolation thermique.

TERASPHALTE® est composé d'une feuille bitumineuse à liant modifié par des polymères SBS de nature variable et d'une ou plusieurs couches d'asphalte d'épaisseur et de qualité variable.

TERASPHALTE® est, suivant les cas, adhérent, semi-adhérent ou indépendant.

Les composants du TERASPHALTE® sont fabriqués dans des usines possédant une certification ISO 9001.

TERASPHALTE® bénéficie d'un avis technique depuis 2002.

Garanties

TERASPHALTE® bénéficie des garanties usuelles des systèmes d'étanchéité

Domaines d'application

Le revêtement d'étanchéité TERASPHALTE® vise les utilisations suivantes :

- toitures-terrasses inaccessibles ou techniques,
- toitures-terrasses accessibles aux piétons,
- toitures-terrasses jardins ou végétalisées
- toitures-terrasses à rétention temporaire d'eaux pluviales,
- toitures-terrasses parkings,
- rampes d'accès jusqu'à 20 %, avec ou sans isolation thermique, en travaux neufs et en réfection.

Avantages

- Permet de traiter l'ensemble des situations rencontrées en toiture-terrasse.
- Système d'étanchéité particulièrement adapté aux contraintes des autres corps d'état.
- Rapidité de mise en œuvre (jusqu'à 500 m² d'ouvrage terminé par jour).
- Haute résistance.
- Économique, de la mise en œuvre à l'exploitation.
- Performance durable.
- Facilité d'entretien.
- Adaptabilité.
- Plus d'un million de m² de références.
- 100 % recyclable.

TERASPHALTE



66 rue Jean-Jacques Rousseau
94207 IVRY-SUR-SEINE Cedex
T é l . : 01 58 91 29 00
F a x : 01 58 91 29 39

www.astengroup.com