Enrobés minces

Revêtement routier de faible épaisseur

Asten

Caractéristiques techniques

Les enrobés minces sont des bétons bitumineux de faible granulométrie et à formule discontinue.

Permettant de réaliser des couches de roulement de faible épaisseur (de l'ordre de 3 cm), les enrobés minces ont une forte rugosité pour un taux de compactage élevé.

Garanties

Les revêtements routiers réalisés avec des enrobés minces bénéficient des garanties usuelles de ce type de revêtement.

Domaines d'application

Les enrobés minces sont principalement utilisables en voiries urbaines.

Les enrobés minces sont utilisés pour le rechargement des tapis vieillissant.

Parfaitement adaptés au rechargement, les enrobés minces peuvent être utilisés également pour la réalisation de chaussées neuves.

Avantages

- Économiques.
- Évitent le rabotage des chaussées.
- Utilisés en rechargement ils rétablissent la rugosité des chaussées.
- Ils permettent de réaliser une plus grande surface avec une même quantité d'enrobés.
- Ils offrent la possibilité de refaire une chaussée sans rehausser les bordures.
- 100 % recyclable.

ASTEN se réserve, à tout moment, le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques indiquées. La présente fiche ne constitue pas un document contractuel.

Enrobés minces

Asten

66 rue Jean-Jacques Rousseau
94207 IVRY-SUR-SEINE Cedex
Tél. : 01 58 91 29 00
Fax : 01 58 91 29 39

www.astengroup.com

AFAQ ISO 9001 VERSION 2008